

Příloha č. 3 Seznam popínavého zboží se stanovenými maximálními cenami jednotlivých položek bez DPH, vč. DPH a za položku celkem, vč. tabulky pro vyplnění nabídkových cen (Zařízení výpočetní techniky SOŠU Jindřichův Hradec)

Číslo položky a druh zboží	Počet jednotek (kusy/sady/balení/metry, kg)	Mínimální parametry popívané položky	VYPLNĚNÍ DODAVATEL Specifikace nabízeného řešení	VYPLNĚNÍ DODAVATEL Název výrobku	Nabídková cena/jednotka bez DPH v Kč	Maximální nabídková cena/jednotka vč. DPH v Kč	VYPLNĚNÍ DODAVATEL Nabídková cena/jednotka v Kč bez DPH	VYPLNĚNÍ DODAVATEL Nabídková cena/jednotka v Kč vč. DPH	VYPLNĚNÍ DODAVATEL Nabídková cena/celkem za položku v Kč vč. DPH
Licence na Windows Server 2012	2	Licence k provozování serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition EN + min. 150 CAL.	Licence k provozování serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition EN + min. 150 CAL.	Microsoft Windows Server 2012 R2 + 150 CAL.	33 057,85	40 000,00	32100	38841	77682,00
Výpočetní grafická karta	1	Grafická karta, dvě integrovaná grafická jádra efektivní pro výpočty OpenGL/GL, šifrování PCI-e 3.0, 2x GPU min. v jednom pouzdrě, paměť min. 6 GB 768-bit šířky, plně metalické pouzdro, hybridní vzduchotechnologické chlazení (nutné pro dlouhodobou účinnost), Benchmark vykreslovací 3DMark® 3DMark® 03 hodnocení min. 2830000 marků, výpočetní Futuremark® min. 8100 marků.	dvě integrovaná grafická jádra OpenGL/GL, šifrování PCI-e 3.0, 2x GPU, paměť 6 GB 768-bit šířky, plně metalické pouzdro, hybridní vzduchotechnologické chlazení (nutné pro dlouhodobou účinnost), Benchmark vykreslovací 3DMark® 3DMark® 03 hodnocení min. 2830000 marků, výpočetní Futuremark® min. 8100 marků.	ASUS ARES II GDDR6 - 768bit dualGPU	33 057,85	40 000,00	32106	38848	38848,26
Dva projektor s krátkou projekční vzdáleností	5	LCD projektor s krátkou vzdáleností, min. ja 2600 ANSI lumenů, kontrast min. 3000:1, rozlišení min. 1024x768.	ja 2600 ANSI lumenů, kontrast 3000:1, rozlišení 1024x768.	Epson EB-X11	16 528,93	20 000,00	16075	19451	97253,75
Držák projektoru	5	Technologický výpočetní projektorový držák vhodný k dataprojektoru s krátkou projekční vzdáleností, min. 4 arčitelné body, únosnost min. 6 kg.	Vhodný k dataprojektoru s krátkou projekční vzdáleností, 4 arčitelné body, únosnost 10 kg.	Držák Easy Mount	3 719,01	4 500,00	3537	4280	21398,85
Notebook	6	Notebook, CPU Benchmark - 3DMark 06: min. 2610 Points, min. 4GB RAM, hybridní prvý disk (SSD+HDD), min. 1000Mb ethernet, wifi, bt, min. integrovaná grafická karta, USB 3.0, Display max. 14 palců LED dotykový, OS Win10, váha max. 1,8 kg.	Intel Core i5-3317U 1,7 GHz, 4GB RAM, 320GB + 24GB SSD, 1000Mb ethernet, wifi, bt, integrovaná grafická karta, USB 3.0, 13,3" dotykový LED, Win7, hmotnost 1,7kg.	SONY VAIO SVT1312	14 000,00	16 940,00	13510	16347	98082,60
Technologie pro vytvoření interaktivní plochy	5	Mobilní IR ultrazvuková komponenta pro vytvoření interaktivní dotykové plochy	Max. velikost tabule: oblongé 3,1 m Přesnost minimálně 1,5 mm Ovládání: interaktivní pero se třemi tlačítky Rozměry: USB, kabel 1,2 m Napájení: USB, rozměry: pro 1x AAA baterie. Obsah: držák; eBeam edice; interaktivní pero, USB kabel, CD se SW, náhradní trojúhelníkové pero, kovové označení desičky, bezpečnostní pouzdro pero, baterie.	eBeam Edge Projection USB	18 181,82	22 000,00	17545	21229	106147,25
Router pro vysokorychlostní pokrytí signálem	10	Konfigurační router standard min. 802.11n/g/n, min. 128MB RAM, min. 10 portů, z toho min. 5 v provedení 1Gb/s, PoE napájení, redundance pro 3C konektivitu, akripovačové OS, min. 2x MIMO ant. Vysílání.	Konfigurační router 2x2 MIMO 802.11n/g/n, 128MB RAM, 10 portů, z toho 5 v provedení 1Gb/s, PoE napájení, redundance pro 3C konektivitu, akripovačové OS, min. 2x MIMO ant. Vysílání.	Mikrotik RB2011UIAS-2HnD-IN	2 066,12	2 500,00	2005	2436	24360,50

377 01 Jindřichův Hradec  
 1. lei.: 304 304 4528  
 VÝPOČETNÍ A KONTAKTNÍ JEDNOTKA A TECHNICKÁ PŘÍLOHA K DOKUMENTACI  
 30.11.2014

Vysokoznašné IP kamery s dohledovým serverem	8	Bezpečnostní IP kamera s HD rozlišením, vidění fixní desí/line, domce cca, min. 30fps při 1280x800px, 1/4 CMOS senzor s přívětem, ohnisko min. 6mm a polkytím 56°, PoE, multistreaming standardu ONVIF, kompatibilita s dohledovým serverem, DoS, DDOS, NIDS, 24 IP kamerových toků s HD rozlišením, HDMI výstup, USB, kompatibilita s dodávanými IP kamerami, osazený 4TB diskem se specifikační server editon.	Vivitek FD9134 + Synology VSS400HD+ WD4000EYZ	8 471,07	10 250,00	8220	9946,2	107 238,40	82 000,00	65760	79569,60
Sklebový stojanový rozvaděč	1	42U skříňový rack, 600x1070mm, částečně mobilní provedení s prostorovou kompatibilitou pro 218 mm, záda EIA-310-E	APC NoShelter SV 42U	16 528,93	20 000,00	16030	19396,3	16 528,93	20 000,00	16030	19396,30
Profesionální záložní zdroj do racku	1	Profesionální záložní zdroj o min. parametrech 980W/1500VA, 230V I/O, Signálace RS-232, min. 8 TECC 320, 3200mAh kapacita a 2x TEC Jumpury, LED statusový a signalizační panel.	APCSmart UPS 1500VA	20 661,16	25 000,00	20040	24248,4	20 661,16	25 000,00	20040	24248,40
Server pro Virtualizaci Desktopů	1	Vhodný pro Hyper-V s min. 16GB cache v jednom použité a max. odlišem 115W, 128GB RAM DDR3 (nepodkrácené pro virtualizaci cca. 150 VDI jednotek, real time) HDD RAID 1 specifikace min. 3x 300GB 10K2.5 pásové SAS Vy. RAID pole, min. 1GB RW, 4port GB Ethernet FIO Adapter, RAID Flash cache (nutné pro sdělení)	HP ProLiant DL385p Gen 8	107 438,02	130 000,00	104215	126100,15	107 438,02	130 000,00	104215	126100,15
Provoz/opravení VPS serveru v datacentru	2	Bundle 2x server VPS min. 120 GB HDD, dedikovaná 4-8 GB RAM, 3 dedikované výpočetní jednotky, předinstalovaný OS Windows Server 2012 R2 Datacenter EN, 1 samostatná veřejná IP v4 adresa, IP-6 konkrétní, KVM management over VNC, přístup k OS prostřednictvím RDP/Terminal Services, neomezený počet domén, 100/100Mbps, vedení DNS pro neomezený počet domén, plná virtualizace KVM, týdenní backup	WEDOS + provoz webové prezentace služby	20 661,16	25 000,00	20040	24248,4	41 325,31	25 000,00	20040	48496,80
Modernizace a upgrade stávající infrastruktury síť (obsahuje - viz níže)	1	skříňový rozvaděč, 24portový plně gigabitový L2 switch s managementem; 24portový plně gigabitový L2L3 switch se skriptovatelným OS a 4x 100Mbps rozhraním; 2x 100/100Mbps, neomezený počet domén, plná virtualizace KVM, týdenní backup; STP Cat 6; povrchové zábrusky; povrchové krabičky pod zásuvku	viz níže	35 702,47	43 200,00	34630	41902,3	35 702,47	43 200,00	34630	41902,30
Sklebový rozvaděč	1	skříňový rozvaděč 18 U 600x450 mm, jednoduší, sdílené dvře	WS-18U-64-BL	4 181,82	5 060,00			4 181,82	5 060,00		

24-portový plně gigabitový L2 switch s managementem, 24 PoE portů, 4x Combo sloty	1	24-portový plně gigabitový L2 switch s managementem, 24 PoE portů, 4x Combo sloty	Dlink DGS-1210-28P	9 090,91	11 000,00	X	X	9 090,91	11 000,00	X	X
24-portový plně gigabitový L2/L3 switch se skriptovacími OS a WIFI MIMO rozhraním	3	24-portový plně gigabitový L2/L3 switch se skriptovacími OS a WIFI MIMO rozhraním	Mikrotik CRS125	4 049,59	4 900,00	X	X	12 148,76	14 700,00	X	X
500m FTP Cat 6A, 500MHz šroubka	1	500m FTP Cat 6A, 500MHz kabel	Planet Elite	6 198,35	7 500,00	X	X	6 198,35	7 500,00	X	X
STP RJ45 konektora pro kulatý drát	60	STP RJ45 konektora pro kulatý drát	Xendian STP RJ45	4,13	5,00	X	X	247,93	300,00	X	X
Návislek pro RJ45 konektor s výřezem	60	Návislek pro RJ45 konektor s výřezem	Xendian návislek pro RJ45 konektor	1,65	2,00	X	X	99,17	120,00	X	X
Instalace bílá barva	20	Instalace bílá barva, 40 m (2m/kus)	Instalace bílá barva, 40 m (2m/kus)	82,64	100,00	X	X	1 652,80	2 000,00	X	X
Dvouportové STP Cat 6 povrchové zásuvky	15	Dvouportové STP Cat 6 povrchové zásuvky	Xendian STP Cat 6, 25RJ45	122,31	148,00	X	X	1 834,71	2 220,00	X	X
Povrchové krabička pod zásuvku	15	Povrchové krabička pod zásuvku 80x80x35 mm	Xendian krabička pod zásuvku 80x80x35 mm	16,53	20,00	X	X	247,93	300,00	X	X
				Maximální cena zakázky bez DPH	685 404,96	xxx	xxx	xxx	827 340,00	xxx	xxx
				Maximální cena zakázky vč. DPH	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Celková nabídková cena zakázky vč. bez DPH 663956,00  
Celková nabídková cena zakázky vč. vč. DPH 803386,76

Výše DPH v % 21

Projekt: Realizace technického vedení v Jihčeském kraji - registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1/00/04/0037 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky

**LIO. s.r.o.**  
Výpočetní a elektroinstalaturní technika  
Pádražův 974/1  
377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: 384 61 458